

# Vorrats- und Sammel tanks

## HAUS- UND HOFTANKSTELLE



PE Kombi Tank

Z-40.21-53

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße mm (L x B x H)	Gewicht	Preis €
961301	PE Kombi 720 VS	1.100 x 700 x 1.200	68 kg	585,-
961302	PE Kombi 1000 VS	1.100 x 700 x 1.600	84 kg	715,-

Inkl. optischem Leckanzeiger und Inhaltsanzeiger

Vorrats- und Sammel tanks können ohne zusätzliche Auffangwanne in Wasserschutzgebieten aufgestellt werden. Die örtlichen Aufstellvorschriften sind zu beachten.

### Zubehör für PE Kombi Vorrats- und Sammel tanks

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis €
<b>Dieseltank</b> (zur Befüllung ohne festen Anschluss)		
910186	Elektropumpe Hornet W 40 Leistung ca. 38 l, mit Heberschutz, 4m Zapfschlauch	264,-
910188	Elektropumpe Hornet W 40 Automatik, wie 910186, aber mit Automatik-Zapfventil	386,-
910193	Elektropumpe Hornet W 50 II Automatik, Leistung ca. 55 l, mit Heberschutz, 4m Zapfschlauch	504,-
910187	Elektropumpe Hornet W 50 II Automatik, wie 910193, zusätzlich mit elektronischem Durchflusszähler	761,-
910194	Montagebrücke für sicheren Halt der Elektropumpe auf PE Kombi VS	124,-
<b>Dieseltankbatterien</b> (Oberes Befüll- und Entnahmesystem)		
952450	Hauptpaket PE Kombi Diesel DE-A-01 für den ersten Tank	480,-
952451	Erweiterungspaket PE Kombi Diesel DE-A-01 für jeden weiteren Tank	299,-
910199	Zapfstelle Diesel-Eco-Box II, Leistung ca. 50 l/min, mit Automatik-Zapfventil, Zapfschlauch 4 m	802,-

### Dieseltankbatterie mit Zapfstelle Eco-Box II



Bei Lagerung von Dieselmotorkraftstoffen nach DIN EN 590 können bis zu fünf PE Kombi Tanks zu Tankbatterien zusammengeschlossen werden.

# FRISCHÖL VORRATSTANK, ALTÖLSAMMELBEHÄLTER



TrioSafe

PE Kombi

## Lagerung unter besten Bedingungen

Doppelwandige Vorrats- und Sammel tanks sind die ideale Lösung zur sicheren Lagerung von **Dieselmotorenkraftstoff und Biodiesel, Schmier-, Hydraulik- und Wärmeträgerölen**, Pflanzenölen wie zum Beispiel Oliven-, Raps-, Rizinus- und Weizenkeimölen.

Die Baureihe TrioSafe (siehe nächste Seite) ist zusätzlich zugelassen zur Lagerung von Ethylenglykol als Kühlerfrostschutz, Fotochemikalien und Betonzusatzmittel mit einer maximalen Dichte von 1,15 g/cm<sup>3</sup>, Ammoniakwasser und reiner Harnstofflösung 32,5 %.

Nähere Informationen zur Medienliste finden Sie in den Bauartzulassungen unter [www.dehoust.de](http://www.dehoust.de) und den jeweiligen Artikelnummern.



Altölsammelbehälter

## Zubehör für PE Kombi Vorrats- und Sammel tanks

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis €
<b>Altölsammelbehälter</b> (nur Öle bekannter Herkunft, nicht für Bedienung durch jedermann)		
920078	Altöltrichter abschließbar	149,-
920079	Trittstufe, empfohlen für PE K 1000 VS	215,-
961230	Leckwarngerät optisch und akustisch OM 1 für Einzeltank	180,-
920081	Saugrohr mit TW-Kupplung für PE Kombi 720 VS	107,-
920082	Saugrohr mit TW-Kupplung für PE Kombi 1000 VS	107,-
971615	Überfüllsicherung mit Signalleuchte und Summer	705,-
<b>Frischöl Vorrattank</b>		
961305	Füllrohr 2" mit TW Kupplung	95,-
910189	Handpumpe OK 9 B, ca. 0,25 l Hub nachtropfsicherer Auslauf	147,-
910191	Elektropumpe VISCONET II ca. 25 l/min - 230 V bis SAE 80	743,-
910192	Elektropumpe VISCONET II FMOGne, 230V mit ungeeichetem digitalen Zähler	1005,-
910194	Montagebrücke für sicheren Halt der Elektropumpe auf PE Kombi VS	124,-
900013	Zusatzeinrichtung 907-Z für Tankwagenabschaltung	299,-



PE Kombi Tanks können dank der fest montierten Palette leicht mit dem Gabelstapler oder Hubwagen transportiert werden; eine gesonderte Zulassung ist hierfür nicht notwendig.

