

Herkules-Tank

3-fach einsetzbar

Oberirdisch



Sie können den Herkules-Tank einfach im Garten aufstellen. Die bewährten GRAF Fall-rohrfilter sorgen für perfekten Anschluss.

Unterirdisch



Unter Verwendung von Zubehörteilen kann der Herkules-Tank auch unterirdisch installiert werden. Der Tank kann bis zur Behälteroberkante in Grundwasser eingebaut werden.

Als Kellertank



Sie können den Herkules-Tank auch im Keller aufstellen. Seine Tankhälften passen durch jede Normtür ab 80 cm.

Zubehör

PG1

Erweiterungsset ohne Bohrer*

DN 70

Best.-Nr. 202 029

DN 100

Best.-Nr. 202 028

Bohrer mit Aufnahmeschaft

DN 70

Best.-Nr. 202 002

DN 100

Best.-Nr. 202 003

Tankdom

mit Teleskopabschluss 1 m lang, kürzbar

DN 200

Best.-Nr. 322 026

Ansauggarnitur

schwimmend

Best.-Nr. 330 054

Stützrohr

DN 150

Best.-Nr. 322 014



Messing-Auslaufhahn

Kompl. mit Tankverschraubung,

Größe 3/4"

Best.-Nr. 330 044



Aqua-Quick Kunststoffhahn

für Herkules-Tank, in messingfarbe, mit Dichtung und Kontermutter, Größe 3/4"

Best.-Nr. 504 040



Universal-Schlauchset

Größe 3/4" mit Hahn NW 18

Best.-Nr. 220 015

*Das Erweiterungsset besteht aus Spezialdichtungen, die selbst bei eventuellen Erdbewegungen dauerhaft dicht bleiben.

Einfache Montage von Herkules-Tanks



Dichtung einsetzen



Patentverbindung montieren



Tank installieren



Volumen beliebig erweiterbar